

KAVITAB 718

Комплекс по уходу за СОЖ



Описание

KAVITAB 718 – это комплекс присадок, который позволяет поддерживать рабочие параметры любых смазочно-охлаждающих жидкостей.

KAVITAB 718 при смешении с водой образует прозрачный раствор, легко смешивающийся с любыми СОЖ и улучшающий их характеристики.

Область применения

KAVITAB 718 используется для любых водорастворимых СОЖ:

- поддержания рабочих параметров эмульсии СОЖ, что продлевает время эксплуатации, снижает риск биопоражения и возникновения коррозии;
- восстановления рабочих параметров СОЖ;
- легких операций металлообработки без изменения формы (шлифование, хонингование).

KAVITAB 718 имеет III класс опасности.

Для разбавления продукта подходит водопроводная вода от 0 до 20 мг-экв/л.

Использовать продукт обязательно согласно инструкции по эксплуатации!

Состав

Антикоррозионные присадки	до 70%
ПАВы	до 20%
Биоцидные присадки	до 10%

Рекомендуемые концентрации:

- для поддержания рабочих параметров: 1-2%;
- для восстановления рабочих параметров: от 1 до 5%;
- для лёгких операций металлообработки: от 2 до 5%.

Типовые характеристики:

Наименование показателей	Метод испытаний	Значение
Внешний вид, цвет (концентрат)	ГОСТ 6243-75	Однородная жидкость от прозрачного бесцветного до прозрачного светло-коричневого цвета
Плотность при Т 20°C, кг/м ³	ГОСТ 18995.1-73	1100 – 1250
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%	ГОСТ 6243-75	11,0 – 14,0

Хранение:

Температура хранения от –20 до +40 °С. Хранить в закрытой таре.