

СОЖ МУЛЬТИКАТ 1520

Масляная СОЖ



ШЛИФОВАНИЕ



ХОНИНГОВАНИЕ

Свойства

- Отличные смазывающие, охлаждающие и ополаскивающие свойства
- Низкое пенообразование и испаряемость, нейтральный запах
- Улучшенные рабочие параметры в системах высокого давления, сокращение износа инструмента и высокое качество обработанной поверхности
- Не содержит хлора, безопасна для кожи рук
- Обеспечивает хорошую стабильность и стойкость эмульсии, устойчивость к воздействию грибков и бактерий
- Не содержит ароматических углеводородов, не образует дыма

Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт)	ГОСТ 33	4,0 - 5,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	≥150,0
Коррозионное воздействие на медную пластинку М1 или М2, балл	ISO 2160	1 - 100 А3
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	0,810
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-60,0

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.