

СОЖ МУЛЬТИКАТ 319 НТ

Масляная СОЖ



ТОЧЕНИЕ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ



ШЛИФОВАНИЕ



ХОНИНГОВАНИЕ

Описание

МУЛЬТИКАТ 319 НТ – масляная СОЖ с низким содержанием минерального масла, предназначенная для применения в процессах холодной обработки металлов давлением.

Применение

СОЖ МУЛЬТИКАТ 319 НТ предназначена для операций штамповки, прессования, нарезания резьбы, волочения и вырубки. Продукт является универсальным и подходит для обработки цинка, стали, алюминия и их сплавов.

Свойства

- Отличные смазывающие свойства
- Высокий уровень антикоррозионной защиты
- Облегчает отделение готовых изделий от форм
- Обеспечивает чистоту форм и возможность их непрерывного использования
- Сводит к минимуму количество брака

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

Типовые характеристики

| Параметры | Метод испытания | Нормативное значение |
|--|--------------------|---|
| Внешний вид | ГОСТ 6243 раздел 1 | Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт) | ГОСТ 33 | 40,00 - 70,00 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 170,0 |
| Плотность при 20 °C, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 920 - 1100 |

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.