

# СОЖ МУЛЬТИКАТ 615 Р

Масляная СОЖ



ТОЧЕНИЕ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ



ШЛИФОВАНИЕ



СВЕРЛЕНИЕ



ПИЛЕНИЕ

## Описание

МУЛЬТИКАТ 615 Р – многофункциональная коррозионно не агрессивная СОЖ на базе минеральных масел, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками.

## Применение

МУЛЬТИКАТ 615 Р применяется для операций с материалами, трудно поддающимися обработке, рекомендован для глубокого сверления, фрезерования зубьев и других операций резания. Подходит для обработки алюминия, стали, чугуна, магния и сплавов меди.

## Свойства

- Обеспечивает хорошую стабильность и стойкость эмульсии
- Отличные моющие и смазочные свойства
- Низкое пенообразование, хорошие антикоррозионные свойства
- Повышает качество обработанной поверхности
- Способствует продлению срока службы инструмента

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

## Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243 раздел 1	Маслянистая жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета
Вязкость кинематическая при 50°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	ГОСТ 33	14,50 - 16,50
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	170,0
Коррозионное воздействие на медную пластинку М1 или М2, балл	ГОСТ 2917	1
Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	850 - 890
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-20,0

## Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.