

СОЖ МУЛЬТИКАТ 678

Масляная СОЖ



ТОЧЕНИЕ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ



ШЛИФОВАНИЕ



СВЕРЛЕНИЕ



ПИЛЕНИЕ

Описание

МУЛЬТИКАТ 678 – это универсальная масляная СОЖ для сложных операций металлообработки. Продукт приготовлен на основе высококачественного минерального масла.

Применение

МУЛЬТИКАТ 678 применяется на операциях сверления, нарезания резьбы, развертывания, протягивания, точения и фрезерования. Продукт является универсальным и подходит для обработки чугуна, меди, стали, высоколегированной и нержавеющей стали, алюминия, титана и его сплавов.

Свойства

- Отличные смазывающие свойства
- Отличное качество обработанной поверхности, отвод тепла и стружки
- Не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду
- Гарантирует длительный срок службы инструмента

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

Типовые характеристики

| Параметры | Метод испытания | Нормативное значение |
|--|--------------------|---|
| Внешний вид | ГОСТ 6243 раздел 1 | Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт) | ГОСТ 33 | 10,00 - 15,00 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 125,0 |
| Плотность при 20 °C, кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 850 - 915 |

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.



КАВИАНТ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ