

СОЖ МУЛЬТИКАТ 905

Масляная СОЖ



ШЛИФОВАНИЕ



ХОНИНГОВАНИЕ

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

Описание

МУЛЬТИКАТ 905 – это низковязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость для шлифования. Создана на основе высококачественных базовых масел, эмульгаторов и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов.

Применение

СОЖ МУЛЬТИКАТ 905 разработана специально для высокоскоростного шлифования сверел и канавок (бороздок) резьб, колебательного шлифования и заточки циркулярных пил, хонингования и суперфиниширования.

Свойства

- Отличные охлаждающие и моющие свойства
- Низкое пенообразование, нейтральный запах
- Не содержит хлора, безопасна для кожи рук
- Обеспечивает хорошую стабильность и стойкость эмульсии, устойчивость к воздействию грибков и бактерий
- Способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности при проведении самых сложных операций
- Благодаря высокому качеству базового масла и специально подобранных присадок, продукт сохраняет прозрачность, а также имеет крайне низкую тенденцию к образованию масляного тумана

Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт)	ГОСТ 33	5,00
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	130,0
Коррозионное воздействие на медную пластинку М1 или М2, балл	ГОСТ 2917	1 - 100 А3
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	0,830
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-24,0

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.