

ЭКОМИЛЛ ФОРМ 5.1

Разделительная жидкость



Состав

Базовое масло	до 75%
Растворитель	до 10%
Антикоррозионные присадки	до 15%
Консервирующие присадки	до 1%

Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ТУ п. 5.3	Однородная маслянистая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
Температура самовоспламенения, не менее, °С	ГОСТ 4333-2014	165
Температура вспышки в открытом тигле, не менее, °С	ГОСТ 4333-2014	135
Плотность при температуре 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	850 – 990
Содержание механических примесей, не более, % масс	ГОСТ Р 50558	0,03

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °С. Хранить в закрытой таре.

Описание

ЭКОМИЛЛ ФОРМ 5.1 – трудновоспламеняемая разделительная жидкость с высокоэффективным пакетом противозадирных присадок для работы в тяжелых условиях при производстве шамотного кирпича.

Свойства

- Основа из минерального масла высокой степени чистоты обеспечивает долгий срок службы жидкости и повышение качества обрабатываемых изделий
- Поставляется готовым к использованию, не требует разбавления. Легко и экономично наносится при помощи кисти, валика и распылением
- Рекомендуются для смазывания наружной поверхности шамотных изделий при полусухом прессовании
- Может быть снят с поверхности водным раствором щелочи или раствором очистителей

Применение

Продукт предназначен для отделения пресс-форм от деталей путём нанесения на форму и создания тонкой масляной плёнки. Не рекомендуется смешивать формовочные жидкости разных производителей, применение двух или более разделительных жидкостей одновременно может негативно повлиять на поверхность формы и изделия.

ЭКОМИЛЛ ФОРМ 5.1 применяется без разбавления на операциях формовки.

