

СОЖ МУЛЬТИКАТ 13 ЛЕ

Масляная СОЖ



ТОЧЕНИЕ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ



ШЛИФОВАНИЕ



ХОНИНГОВАНИЕ

Описание

МУЛЬТИКАТ 13 ЛЕ – это универсальная масляная СОЖ для металлообработки в условиях сверхвысокого давления.

Применение

МУЛЬТИКАТ 13 ЛЕ применяется на операциях резки, точения, шлифования и хонингования. Оптимизированные теплопередающие свойства обеспечивают более высокую скорость подачи и резки. Продукт является универсальным и подходит для обработки чугуна, стали и цветных металлов. .

Свойства

- Отличные смазывающие свойства
- Высокий уровень антикоррозионной защиты
- Способствует сокращению загрязнения окружающей среды и рабочих помещений.
- Длительный срок службы

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243 раздел 1	Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	125
Вязкость кинематическая при 40°С, мм ² /с	ГОСТ 33	10 - 15
Плотность при температуре 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	850 - 915

Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °С. Хранить в закрытой таре.