

# СОЖ МУЛЬТИКАТ 632

Концентрат СОЖ



ТОЧЕНИЕ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ



СВЕРЛЕНИЕ



ПИЛЕНИЕ

## Описание

МУЛЬТИКАТ 632 – это универсальная масляная СОЖ для металлообработки в условиях сверхвысокого давления. Предназначена для обработки углеродистых и среднелегированных сталей.

## Применение

МУЛЬТИКАТ 632 применяется на операциях сверления, точения, протяжки, фрезерования и нарезания резьбы. Продукт является универсальным и подходит для обработки углеродистых и легированных сталей.

## Свойства

- Отличные смазывающие свойства
- Высокий уровень антикоррозионной защиты
- Обеспечивает сохранность обрабатываемых деталей и оборудования даже на тяжелых операциях
- Длительный срок службы

Продукт рекомендуется использовать строго согласно инструкции по эксплуатации.

## Типовые характеристики

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243 раздел 1	Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	20 - 35
Плотность при температуре 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 18995.1	810 – 920

## Хранение

Температура хранения от 0 до +40 °C. Хранить в закрытой таре.